

# HIFU MBS



## CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	110-240VAC 50-60Hz
Potenza Max assorbita	200 W
Classe di sicurezza elettrica	II BF
Grado di protezione	IP40
Protezione esterna	Fusibili di protezione 2 x 3,15 A

## ULTRASUONI FOCALIZZATI

Cartucce (Profondità [mm] - frequenza [MHz])	1.5 - 10   3.0 - 7   4.5 - 4   8.0 - 4   13.0 - 4
Energia	da 0.1 a 2.0 Joule $\pm$ 20% (0.1 Joule/Step)
Modalità	Focalizzata / Impulsiva

## INTERFACCIA SOFTWARE

Display	10.4" color touch con PC embedded
---------	-----------------------------------

## DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	13x39x36 (LxPxH)
Peso	6 Kg

## AMBIENTE DI UTILIZZO

	Condizioni di esercizio	Condizioni di conservazione e trasporto
Temp. ambiente	Da 0°C a +40°C	Da -10°C a +70°C
Umidità ambiente	Dal 30% al 75% senza condensa	Max 95%
Pressione	Da 700 hPa a 1060 hPa	Da 500 hPa a 1060 hPa



info e contatti:



[info@medicalbridge.it](mailto:info@medicalbridge.it)



+39 347 587 0440